LOST VAPE

LOST VAPE

www.loshape.com

sikir.ee/loshapetech

URSA CAP POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before first use. This ensures the wick is properly saturated and new coil is absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are rare covered under warranty once they are opened, used, or primed. Thanks.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@loshape.com or visit our website www.loshape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

• COMPONENTS OVERVIEW

① Anti-Dust Cap
② Pod
③ Type-C Port
④ LED Indicator
⑤ Air Intake
⑥ Chain Hole
⑦ 8-Liquid Refilling Plug
⑧ Airflow Control Button
⑨ Built-in 1000mAh Battery

ENGLISH

BASIC PARAMETERS

Dimension	16.4*15.4*62.0mm
Net Weight	50.5g/2oz
Pod Capacity	2.5ml/2ml
Battery Capacity	1000mAh (built-in)
Battery Voltage	3.3V-4.2V
Power Range	9W-25W
Charging Voltage	5V/1A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	Plastic

BASIC OPERATION

• FILL WITH E-LIQUID

1. Take out the pod
2. Open the e-liquid refilling plug
3. Refill the pod from the filling slot
4. Seal the plug after filling
5. Put the pod back into the device

ENGLISH

CHARGING INDICATION

Vape allows when charging. The LED indicator shows the battery status as follows when charging the power supply:

- **Red Light:** 0.1W
- **Blue Light:** 1.7W - 3.9W
- **Green Light:** 4.0W
- **Stay Green:** Full Charged (about 4.2V)

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: LED indicator will flash red 3 times when the power output will automatically cut off when the battery voltage is below or equal to 3.3V before using or lower than 2.9V when vaping.

Open Circuit: LED indicator will flash 3 times when the atomizer is not connected, the heating coil of the atomizer is broken or the resistance is greater than 2Ω.

Short Circuit: LED indicator will flash white 3 times and no power output when short circuit occurs or the resistance is lower than 0.6Ω.

Over 10s: LED indicator will flash 8 times and the output will be automatically cut off when you vape over 10s continuously.

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur, wanita hamil atau menyusui, atau siapa pun yang berisiko mengalami penyakit jantung, depresi, dan asma.

2. Perhatian Baterai: Jangan memaparkan perangkat ke suhu ekstrem. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tangki Minyak & Kartrid Perhatian: Jangan mengeringkan tangki atau kumparan dengan kering. Sangat penting untuk primer kumparan baru. Cukup isi tangki Anda dengan cairan rokok elektrik dan biarkan selama 5 menit sebelum pertama kali. Sepanjang Anda, ini akan memastikan kapas di dalam kait baru Anda sepenuhnya jenuh dan kumparan baru Anda siap untuk menyerap cairan. Semua kartrid/kumparan tidak terikat dalam garansi setelah dibuka, dibgunakan, atau diisi sebelum cairan.

4. Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@loshape.com atau kunjungi situs web kami www.loshape.com.

DESKRIPSI PRODUK

• IKHTISAR KOMPONEN

① Penutup Anti Debu
② Tangki Minyak
③ Pelabuhan Type-C
④ Lampu indikator
⑤ Saluran Masuk Udara
⑥ Lubang tempat
⑦ Colokan Ke Lubang E-liquid
⑧ Tombol Kontrol Aliran Udara
⑨ Baterai 1000mAh Bawaan

INDONESIAN

PARAMETER-DASAR

Dimensi	16.4*15.4*62.0mm
Berat Bersih	50.5/2g
Kapasitas tangki minyak	2.5ml/2ml
Kapasitas Baterai	1000mAh (bawaan)
Tegangan Baterai	3.3V-4.2V
Jkisiteng Daya	9W-25W
Tegangan Pengisian Daya	5V/1A
Kabel Type-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Tubuh	Plastik

OPERASI DASAR

• ISI DENGAN E-LIQUID

1. Keluarkan kartrid
2. Buka tutup pengisian cairan e-liquid
3. Isi cairan kartrid dari slot pengisian
4. Tutup setelah setelah diisi
5. Masukkan kartrid kartrid ke dalam perangkat

INDONESIAN

INDIKASI PENGISIAN

Saat vape dengan cara pengisian, indikator LED menunjukkan status baterai sebagai berikut saat mengisi daya sumber listrik:

- **Lampu Merah:** 0.1W
- **Lampu Biru:** 1.7W - 3.9W
- **Lampu Hijau:** 4.0W
- **Tetap Hijau:** Isi Penuh (sekitar 4.2V)

DESKRIPSI PERINGATAN

Low Battery: Indikator LED akan berkedip merah 3 kali dan output dari daya akan dimatikan ketika voltase kurang atau sama dengan 3.3V sebelum digunakan, atau lebih rendah dari 2.9V saat vaping.

Open Circuit: Indikator LED akan berkedip 3 kali ketika alat penampung tidak terhubung, pemanas atom rusak, atau resistansi lebih besar dari 2Ω.

Short Circuit: Indikator LED akan berkedip putih 3 kali dan tidak ada keluaran daya ketika korsleting terjadi atau resistansi lebih rendah dari 0.6Ω.

Over 10s: Indikator LED akan berkedip 8 kali dan output dapat dimatikan secara otomatis saat Anda melakukan vape selama 10 detik terus-menerus.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1.Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à quiconque risque d'avoir une maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. Batterie Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'aval de Lost Vape.

3. Réservoir d'huile et à la cartouche Attention: Ne brûlez pas à sec le réservoir ou la bobine. Il est essentiel de amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 5 minutes avant la première utilisation. Cela garantit que votre mèche à l'intérieur de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup de liquide prêt pour votre premier vape savoureux. Toutes les cartouches/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@loshape.com ou visitez notre site Web. www.loshape.com

DESCRIPTION DU PRODUIT

• APERÇU DES COMPOSANTS

① Housse anti-poussière
② Cure-à-vapeur
③ Port de type C
④ Indicateur LED
⑤ Prise d'air
⑥ Trou de chaîne
⑦ Bouchon de recharge E-liquide
⑧ Bouton de contrôle du flux d'air
⑨ Batterie intégrée de 1000 mAh

FRANCAIS

PARAMETRES DE BASE

Dimension	16.4*15.4*62.0mm
Poids net	50.5/2g
Capacité du dossier	2.5 ml/2 ml
Capacité de la batterie	1000 mAh (intégrée)
Tension de la batterie	3.3 V-4.2 V
Plage de puissance	9 W-25 W
Tension de charge	5 V/1 A
Câble de type-C	prise en charge du chargeur 5 V/2 A
Matériau du corps	plastique

OPÉRATION DE BASE

• REMPLIR AVEC E-LIQUIDE

1. Retirez la cartouche
2. Ouvrir le bouchon de remplissage e-liquide
3. Ré-remplir la cartouche à partir de la fente de remplissage
4. Scellez le bouchon après le remplissage
5. Remettez la cartouche dans l'appareil

FRANCAIS

INDICATION DE CHARGE

Vape est autorisé pendant la charge. L'indicateur LED affiche le statut de la batterie comme suit lorsque l'alimentation est connectée à l'alimentation électrique:

- **Lumière rouge:** 0.1W
- **Lumière bleue:** 1.7W - 3.9W
- **Lumière verte:** 4.0W
- **Reste vert:** complètement chargé (environ 4.2 V)

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

Low Battery: L'indicateur LED clignotera trois fois en rouge et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure ou égale à 3.3V avant utilisation ou inférieure à 2.9V lors du vapotage.

Open Circuit: L'indicateur LED clignotera trois fois lorsque l'atomiseur n'est pas connecté, le chauffe-air de l'atomiseur est cassé ou que la résistance est supérieure à 2Ω.

Short Circuit: L'indicateur LED clignotera en blanc 3 fois et aucune puissance n'est produite en cas de court-circuit ou la résistance est inférieure à 0.6 Ω.

Over 10s: L'indicateur LED clignotera 8 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vaporisez plus de 10 secondes en continu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Nie produkt nie jest zalecany dla nieletnich, kobiet w ciąży lub karmiących, lub osób narażonych na zagrożenia chorobami serca, depresją, astmą.

2. Bateria Ostrzeżenie: Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie demontaż urządzenia bez zgody Lost Vape.

3. Zbiornik olej i wkład Uwaga: Nie spalaj zbiornika ani wyżowniej na sucho. Ważne jest, aby zbiornik nowy. Wystarczy napełnić zbiornik e-liquidem i pozostawić przez co najmniej 5 minut przed pierwszym użyciu. Jak powszechnie wiadomo, że wszystkie wkładki nowej grzałki są wchłonięte do dużej ilości e-liquidu, gotowy do pierwszego, smacznego, dymu. Dziękuję. Wszystkie wkłady/cewki nie są objęte gwarancją po otwarciu, użyciu lub napełnieniu. Dziękuję.

4. Gwarancja: Urządzenie objęte jest 3 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

5. Kontakt: W przypadku dalszych pytań lub zapytań prosimy o kontakt z firmą Lost Vape za pośrednictwem e-mail support@loshape.com lub odwiedź naszą stronę internetową www.loshape.com.

OPIS PRODUKTU

• PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

① Osłona przeciwpyłowa
② Otworzyć oklep
③ Port typu-c
④ Wskaźnik ledowy
⑤ Wlot powietrza
⑥ Otwór na łańcuch
⑦ Korek do uzupełniania e-liquidu
⑧ Przycisk sterowania przepływem powietrza
⑨ Wbudowana bateria 1000 mAh

POLSKI

PARAMETRY BASE

Wymiar	16.4*15.4*62.0mm
Waga netto	50.5/2g
Pojemność zbiornik oleju	2.5 ml / 2 ml
Pojemność baterii	1000 mAh (wbudowana)
Napięcie akumulatora	3.3 V-4.2 V
Zakres mocy	9 W-25 W
Napięcie ładowania	5V/1A
Kabel typu-C	obsługuje ładowarkę 5V/2A
Materiał korpusu	tworzywo sztuczne

PODSTAWOWA OPERACJA

• NAPEŁNIJ E-LIQUIDEM

1. Wyjmij wkład
2. Otwórz korek napełniania e-liquidu
3. Dopełnienie wypełnij wkład z e-liquidem przez otwór do napełniania
4. Uszczelnij korek po napełnieniu
5. Włóż wkład z powrotem do urządzenia

POLSKI

WSKAŹNIK ŁADOWANIA

Vape jest dozwolone podczas ładowania. Wskaźnik LED pokazuje stan baterii w następujący sposób, gdy podłączone jest źródło zasilania:

- **Czerwone światło:** 0.1W
- **Niebieskie światło:** 1.7W - 3.9W
- **Zielone światło:** 3.9W
- **Pozostał zielony:** w pełni naładowany (około 4.2 V)

OPIS OSTRZEŻENIA

Low Battery: Wskaźnik LED zamiga 3 razy jest aktywne na jest podłączony, zostanie automatycznie wyłączone, gdy napięcie baterii będzie równe lub niższe 3.3 V przed użyciem lub niższe niż 2.9 V podczas wapowania.

Open Circuit: Wskaźnik LED zamiga 3 razy, jeśli atomizer nie jest podłączony, cewka grzejnika atomizera jest uszkodzona lub rezystancja jest większa niż 2Ω.

Short Circuit: Wskaźnik LED zamiga 3 razy na biało i nie będzie zasilania, jeśli wystąpi zwarcie lub rezystancja jest mniejsza niż 0.6Ω.

Over 10s: Wskaźnik LED zamiga 8 razy, a moc jest automatycznie odcięta, jeśli wapujesz w sposób ciągły przez ponad 10s.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenza per i gruppi di consumatori vulnerabili: questo prodotto non è raccomandato per minorenni, donne in stato di gravidanza o che allattano o chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione, asma.

2. Batteria Attenzione: non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Serbatoio olio e cartuccia Attenzione: non bruciare a secco il serbatoio o la bobina. È essenziale adescare una nuova bobina. Basta riempire il serbatoio con e-liquido e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima del primo utilizzo. Ciò garantisce che lo stoppino all'interno della nuova bobina sia completamente saturo di e-liquido pronto per gustarsi, gustosi vapori. Tutte le cartucce/bobine non sono coperte da garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite di liquido.

4. Garanzia: il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.

5. Contatti: per ulteriori domande o richieste, si prega di contattare Lost Vape via e-mail all'indirizzo support@loshape.com o visitare il nostro sito web www.loshape.com.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

• PANORAMICA DEI COMPONENTI

① Copertura antipolvere
② Apertura oklep
③ Porta di tipo c
④ Indicatore LED
⑤ Ingresso dell'aria
⑥ Buco nella catena
⑦ Tappo di ricarica per e-liquido
⑧ Pulsante di controllo del flusso d'aria
⑨ Batteria integrata da 1000 mAh

ITALIANO

PARAMETRI BASE

Dimensioni	16.4*15.4*62.0mm
Peso netto	50.5/2g
Capacità della cartuccia	2.5ml / 2ml
Capacità della batteria	1000 mAh (integrata)
Tensione della batteria	3.3 V-4.2 V
Gamma di potenza	9 W-25 W
Tensione di carica	5V/1A
Cavo di tipo-c	supporta caricabatterie 5V/2A
Materiale del corpo	plastica

OPERAZIONE BASE

• RIEMPIRE CON E-LIQUIDO

1. Estrarre la cartuccia
2. Aprire il tappo di carica (di liquido elettronico)
3. Ricaricare la cartuccia dalla fessura di riempimento
4. Ermetizzare il tappo dopo il riempimento
5. Rimettere la cartuccia nel dispositivo

ITALIANO

INDICAZIONE DI CARICA

Vape è consentito durante la ricarica. L'indicatore LED mostra lo stato della batteria come segue quando è collegato all'alimentazione:

- **Luce rossa:** 0.1 W
- **Luce blu:** 1.7 W - 3.9 W
- **Luce verde:** 4.0 W
- **Resta verde:** completamente carico (circa 4.2 V)

DESCRIZIONE AVVERTENZA

Low Battery: L'indicatore LED lampeggerà in rosso 3 volte e l'uscita si interromperà automaticamente quando la tensione della batteria è inferiore o uguale a 3.3 V prima dell'uso o inferiore a 2.9 V durante lo svapo.

Open Circuit: L'indicatore LED lampeggerà 3 volte quando l'atomizzatore non è collegato, la bobina di riscaldamento dell'atomizzatore è rotta o la resistenza è maggiore di 2Ω.

Short Circuit: L'indicatore LED lampeggerà in bianco 3 volte e non verrà emessa alcuna potenza in uscita quando si verifica un cortocircuito o la resistenza è inferiore a 0.6 Ω.

Over 10s: L'indicatore LED lampeggerà 8 volte e l'uscita verrà automaticamente interrotta quando si vapeggia continuamente per oltre 10 secondi.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht empfohlen für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen, anspähtlich, bei denen das Risiko von Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma besteht.

2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Nehmen Sie das Gerät ohne Lost Vape Empfehlung nicht auseinander.

3. Öltank und Kartusche Achtung: Lass Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie es mindestens 5 Minuten ruhen, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen. Wie oben wird dadurch sichergestellt, dass der Baumwoll-e-Fiber neuen Spule ein/ein/ein E-Liquid aufnehmen, bereit für den ersten, leckeren Dampf. Danke. Alle Kartuschen/Spulen sind nicht garantiert, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeit gefüllt. Danke.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@loshape.com oder besuchen Sie unsere Website www.loshape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

• KOMPONENTENÜBERSICHT

① Staubschutzhülle
② Öffnen
③ TYPE-C Anschluss
④ LED-Anzeige
⑤ Luftansaug
⑥ Kettenloch
⑦ E-Liquid Auf-Füllstopfen
⑧ Taste zur Luftströmungsteilung
⑨ Eingebauter 1000-mAh-Akku

DEUTSCH

PARAMETERS BÁSICOS

Dimensión	16.4*15.4*62.0mm
Peso neto	50.5/2g
Capacidad del cartucho	2.5 ml / 2 ml
Capacidad de batería	1000 mAh (incorporado)
Voltaje de la batería	3.3 V-4.2 V
Rango de potencia	9W-25W
Voltaje de carga	5V/1A
Cable tipo-C	compatible con cargador de 5V/2A
Material del cuerpo	Plástico

OPERACIÓN BÁSICA

• LLENAR CON E-LÍQUIDO

1. Saque el cartucho
2. Abra el tapón de carga (de e-líquido)
3. Rellene el cartucho desde la ranura de llenado
4. Sellar el tapón después de llenarlo
5. Vuelva a colocar el cartucho en el dispositivo

ESPAÑOL

INDICACIÓN DE CARGA

Vape está permitido durante la carga. El indicador LED muestra el estado de la batería de la siguiente manera cuando está conectado a la fuente de alimentación:

- **Luz roja:** 0.1V
- **Luz azul:** 1.7V - 3.9V
- **Luz verde:** 4.0V
- **Mantenga verde:** Carga completa (alrededor de 4.2 V)

ADVERTENCIA DESCRIPCIÓN

Low Battery: El indicador LED parpadeará tres veces y la salida se cortará automáticamente cuando el voltaje de la batería sea inferior o igual a 3.3 V antes de usarlo o inferior a 2.9 V al vapear.

Open Circuit: El indicador LED parpadeará 3 veces cuando el atomizador no está conectado, la bobina de calentamiento del atomizador está rota o la resistencia es superior a 2Ω.

Short Circuit: El indicador LED parpadeará en blanco 3 veces y no habrá salida de energía cuando se produzca un cortocircuito o la resistencia sea inferior a 0.6 Ω.

Over 10s: El indicador LED parpadeará 8 veces y la salida se cortará automáticamente cuando vapees durante más de 10 segundos seguidos.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1.Предупреждение для уязвимых групп потребителей: этот продукт не рекомендуется несовершеннолетним, беременным или кормящим женщинам, а также тем, кому угрожают сердечно-сосудистые заболевания, депрессия и астма.

2.Предупреждение об аккумуляторе: не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство без рекомендации Lost Vape.

3.Масляный бак и картридж Внимание: не сухая дуйте бак или катушку. Это очень важно для новой катушки. Просто заправьте бак электронной сигаретой жидкостью и дайте ему постоять в течение 5 минут перед первым использованием. Это гарантирует, что фитиль внутри новой катушки полностью насыщен жидкостью для электронных сигарет, готовый к первому вкусному паровому. Спасибо. Все картриджи/катушки не подлежат гарантии после вскрытия, использования или заправки жидкостью. Спасибо.

4.Гарантия: на устройство предоставляется 3-месячная гарантия со момента покупки.

5.Контакты: для получения дополнительных вопросов или запросов, пожалуйста, свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@loshape.com или посетите наш сайт www.loshape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ

① Противопылевой колпак
② Открыть
③ Порт типа c
④ Светодиодный индикатор
⑤ Воздухозаборник
⑥ отверстие цепи
⑦ Пробка для заправки электронной жидкости
⑧ Кнопка управления воздушным потоком
⑨ Встроенный аккумулятор 1000 мАч

РУССКИЙ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер	16.4*15.4*62.0мм
Вес нетто	50.5 г / 2 г
Емкость маслянной бак	2.5 мл / 2 мл
Емкость аккумулятора	1000 мАч (встроенный)
Напряжение батареи	3.3-4.2 В
Диапазон мощности	9 Вт-25 Вт
Напряжение зарядки	5 В / А
Кабель Type-C	поддержка зарядного устройства 5В/2А
Материал корпуса	пластик

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

• ЗАПОЛНИТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЖИДКОСТЬЮ

1. Вынести картридж
2. Открыть пробку для заправки электронной жидкости
3. Заправьте картридж через заправочное отверстие
4. Запечатайте пробку после заправки
5. Вставьте картридж обратно в устройство

РУССКИЙ

ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДКИ

Vape разрешено во время зарядки. Индикатор LED показывает состояние батареи следующим образом при подключении к источнику питания:

- **Красный свет:** 0.1 В
- **Синий свет:** 1.7 В - 3.9 В
- **Зеленый свет:** 3.9 В
- **Оставайтесь зеленым:** полностью заряжен (около 4.2 В)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Low Battery: Светодиодный индикатор мигает три раза и через 3 секунды отключится, если напряжение батареи равно или ниже 3.3 В перед использованием или ниже 2.9 В при парении.

Open Circuit: Светодиодный индикатор мигает 3 раза, если распылитель не подключен, нагревательная спираль распылителя сломана или сопротивление превышает 2 Ом.

Short Circuit: Светодиодный индикатор мигает белым 3 раза и отключится в аварийной ситуации, при коротком замыкании или сопротивлении ниже 0.6 Ом.

Over 10s: Светодиодный индикатор мигает 8 раз, и выходная мощность будет автоматически отключена, если вы непрерывно курите более 10с.